

Opties aanboortoestellen:

	Model WAS 502	Model 493 C	Model EDV	Model 493 B type AL	Perfekt 4 type 260
	Aanboortoestel, aanboorspil 300 mm met vierkant 12 mm en kistje	Aanboortoestel, aanboorspil 380 mm met vierkant 12 mm en draadopname 3/8" G in kistje	Aanboortoestel, aanboorspil 530 mm met vierkant 14 mm en draadopname 1/2" UNF in kunststof draagtas	Aanboortoestel, aanboorspil 500 mm met vierkant 16 mm en draadopname 3/8" G in kist	Aanboortoestel, aanboorspil 500 mm met vierkant 20 mm en draadopname 3/8" G vrouwelijk in kist
Aanboorspil					
met vergrendelgaten	nvt	inbegrepen	nvt	nvt	inbegrepen
mogelijke opname	M8	M12		1/2" UNF	7/8" G
				5/8" UNF	
gatzaaghouder M45P			optie	optie	
mogelijke lengte	400 mm	330 mm	580 mm, 710 mm	600 mm, 800 mm	650 mm, 765 mm, 865 mm, 1015 mm
lengte op maat			optie	optie	
Adapters					
1" V	optie	optie	optie	optie	inbegrepen
5/4" V	optie	optie	optie	optie	inbegrepen
6/4" V	optie	optie	optie	optie	inbegrepen
2" V	optie	optie	optie	optie	inbegrepen
GF zadel	optie				
Frezen					
PVC / PE	1002	1002	1002	1002	1002
24 mm 3/8" G	optie	optie	optie	optie	optie
28,5 mm 3/8" G	optie	optie	optie	optie	optie
36 mm 3/8" G	optie	optie	optie	optie	optie
50,5 mm 3/8" G	optie	optie	optie	optie	optie
Staal / Gietijzer	nvt	1004 HM	1004 HM	1004 HM	1004 HM
22,4 mm 3/8" G		optie	optie	optie	optie
29,5 mm 3/8" G		optie	optie	optie	optie
39 mm 3/8" G		optie	optie	optie	optie
49 mm 3/8" G		optie	optie	optie	optie
Asbest cement	nvt	1006 HM	1006 HM	1006 HM	1006 HM
24 mm 3/8" G		optie	optie	optie	optie
31 mm 3/8" G		optie	optie	optie	optie
36 mm 3/8" G		optie	optie	optie	optie
45 mm 3/8" G		optie	optie	optie	optie
Boren					
Staal / Gietijzer					407
24 mm 3/8" G		optie		optie	optie
31 mm 3/8" G		optie		optie	optie
36 mm 3/8" G		optie		optie	optie
45 mm 3/8" G		optie		optie	optie
Gatzagen					
Zie lijst gatzagen					
Ratel	optie	optie	optie	inbegrepen	inbegrepen
Pneumatische motor			optie	optie	optie

Andere specificaties op aanvraag