

Leya Raccord universel 1200-L



Convient pour raccorder des conduites à bouts lisses, des conduites de matériaux différents (à l'exception de conduites PE) et des conduites de diamètres extérieurs différents.

Le joint convient pour eau potable, joint en NBR convient pour gaz.

Diamètres disponibles :

Type	DN	Ø min. mm	Ø max. mm	L : mm	Kg
1200-A-L	40	47	60	120	3
1200	50	57	72	180	6,5
1201	65	68	85	180	7
1202	80	84	106	180	8
1203	100	103	116	180	10,5
1204	100	108	130	180	10
1205	125	128	146	180	11,5
1206	125	134	155	180	11
1207	150	153	175	180	12,5
1208	175	165	185	180	12
1209	200	184	207	200	16
1210	200	208	225	200	16,5
1210-A	200	218	236	135	19
1211	200	222	250	200	17,5
1211-A	250	246	270	220	21
1212	250	264	284	200	20,5
1212-A	250	282	306	220	24,5
1213	300	305	326	200	24
1213-A	300	315	335	220	28
1213-B	300	334	355	220	28,5
1214	350	360	386	200	28,5
1214-A	350	386	410	220	33
1215	400	408	435	200	33
1216	400	425	458	220	39
1217	400	465	500	220	44

Leya Raccord universel à bride type 2200-L



Convient pour des raccordements à brides PN 6, PN 10, PN 16 et ASA 150.

Permet de raccorder des vannes à bride à des conduites en acier, fonte ductile ou fonte grise, amiante ciment et PVC de pression.

Diamètres disponibles :

Type	DN	Ø min. mm	Ø max. mm	L : mm	Kg
2200-A	40/1,5"	47	60	120	6
2200	50/2"	57	72	120	7
2201	65/2,5"	68	85	120	8
2202	80/3"	84	106	120	9
2203	100/4"	103	116	120	10
2204	100/4"	108	130	120	9,5
2205	125/5"	128	146	120	12,5
2206	125/5"	134	154	120	12
2207	150/6"	153	175	120	14,5
2208	175/7"	165	185	120	14
2209	200/8"	184	207	135	16,5
2210	200/8"	208	225	135	20
2210-A	200/8"	218	236	135	17
2211	200/8"	222	250	135	21,5
2211-A	250/10"	246	270	150	23
2212	250/10"	264	284	135	23
2212-A	250/10"	282	306	150	27,5
2213	300/12"	305	326	135	26
2213-A	300/12"	315	335	150	33
2213-B	300/12"	334	355	150	33,5
2213-C	300/12"	360	386	150	35
2214	350/14"	360	386	135	29
2214-A	350/14"	386	410	150	35
2215	400/16"	408	435	135	32
2216	400/16"	425	458	150	37
2217	400/16"	465	500	150	42

Leya Raccord universel à grande tolérance type 1500



Convient pour raccorder des tuyaux soudés ou non soudés, fonte grise ou fonte ductile ou tuyaux PVC de pression avec grande différence de diamètre.

Diamètres disponibles :

Type	Ø extérieur tuyau	Leya
	A B	
1500	57-72 / 68-85	1200 / 1201
1501	57-72 / 85-102	1200 / 1202
1502	68-85 / 85-105	1201 / 1202
1503	68-85 / 103-116	1201 / 1203
1504	85-102 / 103-116	1202 / 1203
1505	85-102 / 108-128	1202 / 1204
1506	85-102 / 128-146	1202 / 1205
1507	103-116 / 108-130	1203 / 1204
1508	103-116 / 128-146	1203 / 1205
1509	103-116 / 134-154	1203 / 1206
1510	108-128 / 128-146	1204 / 1205
1511	108-128 / 134-154	1204 / 1206
1512	108-129 / 154-175	1204 / 1207
1513	128-146 / 134-154	1205 / 1206
1514	128-146 / 154-175	1205 / 1207
1515	128-146 / 165-182	1205 / 1208
1516	134-154 / 154-175	1206 / 1207
1517	134-154 / 165-182	1206 / 1208
1518	154-175 / 165-182	1207 / 1208
1519	154-175 / 185-207	1207 / 1209
1520	165-182 / 185-207	1208 / 1209
1521	165-183 / 206-226	1208 / 1210
1521-A	165-183 / 218-236	1208 / 1210-A
1522	185-207 / 208-225	1209 / 1210
1523	185-207 / 225-252	1209 / 1211
1524	208-225 / 225-250	1210 / 1211
1525	208-225 / 248-266	1210 / 1211-A

Type	Ø extérieur tuyau	Leya
	A B	
1526	225-250 / 248-266	1211 / 1211-A
1527	225-250 / 264-284	1211 / 1212
1527-A	222-250 / 282-306	1211 / 1212-A
1528	248-266 / 264-284	1211-A / 1212
1529	248-266 / 282-302	1211-A / 1212-A
1530	248-266 / 305-326	1211-A / 1213
1531	264-284 / 282-302	1212 / 1212-A
1532	264-284 / 305-326	1213 / 1213
1533	264-284 / 315-335	1212 / 1213-A
1534	282-302 / 305-326	1212-A / 1213
1535	282-302 / 315-335	1212-A / 1213-A
1536	282-302 / 334-352	1212-A / 1213-B
1537	305-326 / 315-335	1213 / 1213-A
1538	305-326 / 334-352	1214 / 1213-B
1539	305-326 / 360-386	1214 / 1214
1540	315-335 / 334-352	1213-A / 1213-B
1541	315-335 / 360-389	1213-A / 1214
1542	334-352 / 360-386	1213-B / 1214
1543	334-352 / 386-410	1213-B / 1214-A
1544	360-386 / 386-410	1215 / 1214-A
1545	360-386 / 408-438	1215 / 1215
1546	360-386 / 425-458	1214 / 1216
1547	386-410 / 408-435	1214-A / 1215
1548	386-410 / 425-458	1214-A / 1216
1549	408-435 / 425-458	1215 / 1216
1550	408-435 / 465-500	1216 / 1217
1551	425-458 / 465-500	1216 / 1217