Flexi Pig type S3 & S4:

Type S3

Type S4

Muni de 3 ou 4 coupelles en polyuréthane faciles à remplacer, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

Le racleur est entièrement fabriqué en polyuréthane et convient particulièrement pour le raclage de conduites munies d'un revêtement intérieur.

Convient pour le nettoyage de conduites existantes et nouvelles canalisations.

Convient également en tant que batching pig.

Les racleurs passent aisément par des courbes de 1½ D.

Flexi Pig type C2 & C3:

Type C2

Type C3

Muni de 2 ou 3 coupelles en polyuréthane et de 2 ou 3 brosses rondes en acier, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

Les racleurs passent aisément par des courbes de 1½ D.

Egalement livrable avec brosses circulaires en acier inoxydable ou des brosses PERLON pour des conduites avec revêtement intérieur.

Flexi Pig type G2 & G3:

Type G2

Type G3

Muni de 2 ou 3 coupelles en polyuréthane faciles à remplacer et une plaque de calibrage en acier, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

La dimension standard de la plaque de calibrage fait en général 90% ou 95% du diamètre intérieur de la conduite.

Egalement livrable avec plaque de calibrage en acier inoxydable ou aluminium.

Application :

- Détecter des pénétrations de soudures extérieures
- Localiser et évacuer des obstacles dans des conduites
- Assurer le passage libre pour racleurs de nettoyage

Flexi Pig type BD2 & BD4:

Type BD2

Type BD4

Muni de 2 ou 4 coupelles bidirectionnelles en polyuréthane faciles à remplacer, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

Les racleurs passent aisément par des courbes de 1½ D.

Flexi Pig type BC2 & BC3:

Type BC2

Type BC3

Muni de 2 ou 3 coupelles bidirectionnelles faciles à remplacer et 2 ou 3 brosses rondes en acier, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

Les racleurs passent aisément par des courbes de 1½ D.