Raccord Isiflex

Les raccords Isiflex conviennent pour raccorder des tuyaux en acier à bouts lisses de diamètre inférieur à Ø 4".

Caractéristiques techniques :

Pression maximum :	Gaz : 4 bar
	Eau : 16 bar
Plage de température :	-20°C à 80°C

Avantages :

- Convient pour conduites à bouts lisses
- Exécution en fonte galvanisé malléable
- Indéboîtable
- Tolérance d'angle jusqu'à 6°

Domaines d'application :

Partout où il faut raccorder des tuyaux acier à bouts lisses de diamètre inférieur à Ø 4".

Sont fabriqués suivant les normes DIN :2440,2441,2442,2448 et 2458.

Exécution pour PE disponible.

type 600 raccord droit	
Entrée Ø F	**Sortie Ø F**
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"
2 ½"	2 ½"
3"	3"

type 601 raccord de réparation	
Entrée Ø F	**Sortie Ø F**
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"

type 603 raccord de transition Acier – PE	
Entrée Ø	**Sortie Ø mm**
1"	25
	32
5/4"	25
	32
6/4"	32
	40
2"	50
	63

type 620 raccord de transition 90°	
Entrée Ø F	**Sortie Ø F**
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"

Type 610 racoord de transition avec filet	
Entrée Ø	**Sortie Ø**
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"
2 ½"	2 ½"
3"	3"
4"	4"

type 616 raccord de transition avec filet intérieur	
Entrée Ø	**Sortie Ø**
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"
2 ½"	2 ½"
3"	3"
4"	4"

type 632 pièce de raccordement en T	
Entrée Ø F	**Sortie Ø F**
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"
2 ½"	2 ½"
3"	3"
4"	4"