

Isiflex koppeling



Geschikt voor het koppelen van stalen leidingen met gladde uiteinden tot Ø 4".

Technische eigenschappen:

Maximum druk:	Gas: 4 bar
	Water: 16 bar
Temperatuurbereik:	-20°C tot 80°C

Voordelen:

- Geschikt voor leidingen met gladde uiteinden
- Uitvoering in verzinkt smeedbaar gietijzer
- Trekvast
- Hoekafwijking tot 6°

Toepassingsgebied:

Overall waar stalen leidingen tot Ø 4" met gladde uiteinden gekoppeld dienen te worden.

Zijn gemaakt volgens DIN-normen: 2440, 2441, 2442, 2448 en 2458.

Uitvoering voor PE beschikbaar.



type 600 rechte koppeling	
<u>Ingang Ø V</u>	<u>Uitgang Ø V</u>
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"
2 ½"	2 ½"
3"	3"
4"	4"



type 601 herstelkoppeling	
<u>Ingang Ø V</u>	<u>Uitgang Ø V</u>
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"



type 603 overgangsstuk Staal naar PE	
<u>Ingang Ø</u>	<u>Uitgang Ø mm</u>
1"	25
	32
5/4"	25
	32
6/4"	32
	40
2"	50
	63



type 620 overgangsstuk 90°	
<u>Ingang Ø V</u>	<u>Uitgang Ø V</u>
3/8"	3/8"
½"	½"
¾"	¾"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"



type 610 overgangsstuk met buitendraad

<u>Ingang Ø</u>	<u>Uitgang Ø</u>
3/8"	3/8"
1/2"	1/2"
3/4"	3/4"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"
2 1/2"	2 1/2"
3"	3"
4"	4"



type 616 overgangsstuk met binnendraad

<u>Ingang Ø</u>	<u>Uitgang Ø</u>
3/8"	3/8"
1/2"	1/2"
3/4"	3/4"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"
2 1/2"	2 1/2"
3"	3"
4"	4"



type 632 T-verbindingsstuk

<u>Ingang Ø V</u>	<u>Uitgang Ø V</u>
3/8"	3/8"
1/2"	1/2"
3/4"	3/4"
1"	1"
5/4"	5/4"
6/4"	6/4"
2"	2"
2 1/2"	2 1/2"
3"	3"
4"	4"