

OLS Afsluitblazen



Dankzij de OLS afsluitblazen kan een range aan leidingen eenvoudig worden afgesloten.

Technische eigenschappen:

Materiaal:	Hoogwaardig met aramidekoord versterkt rubber
Geschikte diameters:	Eén afsluitblaas voor verschillende diameters

Voordelen:

- Multi-size afsluiter
- Makkelijk te plaatsen en te verwijderen
- Gemaakt uit hoogwaardig versterkt rubber

Toepassingsgebied:

De OLS afsluitblazen zijn uitermate geschikt voor het gebruik in rioleringssystemen bij inspecties, reiniging, reparaties en het testen van de leiding.

Opties:

Verkrijgbaar met doorvoer of zonder doorvoer.

De OLS afsluitblazen zijn standaard voorzien van 1/4" BSP binnendraad maar zijn ook verkrijgbaar met STORZ koppeling.

Verdere specificaties op aanvraag.

Afmetingen:

Met doorvoer:

Art.	Min. Ø	Max. Ø	Lengte	Opblaasdruk	Tegendruk	Gewicht
OLS 40-70	40	70	160	1,5	0,9	0,35
OLS 65-100	65	100	100	1,5	1,1	0,2
OLS 70-150	70	150	310	1,5	0,9	0,55
OLS 100-200	100	200	250	3	2	1,1
OLS 100-200-S	100	200	500	3	2	2
OLS 150-300	150	300	500	3	2	2,3
OLS 200-400	200	400	500	3	2	4
OLS 300-600	300	600	700	3	2	9
OLS 500-1000	500	1000	1000	3	2	20
OLS 500-1200	500	1200	1650	3	1,9	52

Zonder doorvoer:

Art.	Min. Ø	Max. Ø	Lengte	Opblaasdruk	Tegendruk	Gewicht
ODS 100-200	100	200	500	2	1,3	3
ODS 200-400	200	400	500	2	1,3	8
ODS 300-600	300	600	700	2	1,3	17
ODS 500-1000	500	1000	1350	2	1,3	52