


## Trekvaste flens voor PE en PVC:



Flens uit nodulair gietijzer in combinatie met een EPDM dichting en een messing klemring.

| DN    | BUITENØ BUIS |          | L   | J | BOUTEN |        |        |
|-------|--------------|----------|-----|---|--------|--------|--------|
|       | PVC          | TREKVAST |     |   | Ø      | LENGTE | AANTAL |
| 40/50 | 50           | 50       | 55  | 4 | 16     | 80     | 4      |
| 60/65 | 63           | 63       | 59  | 4 | 16     | 8      | 4      |
| 60/65 | 75           | 75       | 59  | 4 | 16     | 80     | 4      |
| 80    | 90           | 90       | 64  | 4 | 16     | 80     | 8      |
| 100   | 110          | 110      | 69  | 4 | 16     | 90     | 8      |
| 125   | 125          | 125      | 77  | 5 | 16     | 90     | 8      |
| 125   | 140          | 140      | 77  | 5 | 16     | 90     | 8      |
| 150   | 160          | 160      | 82  | 5 | 20     | 90     | 8      |
| 200   | 200          | /        | 98  | 5 | 20     | 100    | 8      |
| 200   | 225          | /        | 98  | 5 | 20     | 100    | 8      |
| 250   | /            | /        | 100 | 6 | 20     | 100    | 12     |
| 250   | 250          | /        | 100 | 6 | 20     | 100    | 12     |
| 300   | 315          | /        | 100 | 6 | 20     | 100    | 12     |

## Trekvaste beugel voor PVC buizen:



### Beschrijving:

Twee halve beugels in ductiel gietijzer met kunststofbekleding.

Drukproeven kunnen onmiddellijk na het leggen van de leiding uitgevoerd worden.

De leiding kan onmiddellijk in gebruik genomen worden.

Eenvoudige montage en demontage.