



8. FITTINGS

FITTINGS



VASTE FLENZEN



LOSSE FLENZEN



PVC FITTINGS



TYTON FITTINGS



SPIE FITTINGS



OPZETFLENS



VERLOOPFLENZEN





8 FITTINGS FITTINGS

BOCHT MET VASTE
FLENZEN 90°



BOCHT MET VASTE
FLENZEN 45°





8 FITTINGS FITTINGS

BOCHT MET VASTE
FLENZEN 22°



BOCHT MET VASTE
FLENZEN 11°





8 FITTINGS FITTINGS

VERLOOPSTUK MET
VASTE FLENZEN



VOLLE OF GETAPTE
FLENS





8 FITTINGS FITTINGS

GIETIJZEREN FITTINGS MET LOSSE FLENZEN

Alle koppelingen met vaste flenzen zijn ook beschikbaar met losse flenzen.





8 FITTINGS FITTINGS

BOCHT VOOR PVC 90°

BOCHT	DN
90	90
	110
	160
	225



BOCHT VOOR PVC 45°

BOCHT	DN
45	90
	110
	160
	225



BOCHT VOOR PVC 22°

BOCHT	DN
22	90
	110
	160
	225





8 FITTINGS FITTINGS

BOCHT VOOR PVC 11°

BOCHT	DN
11	90
	110
	160
	225



T-MOF-MOF VOOR PVC

DN	DN
90	90
110	90
	110
160	90
	110
	160
225	90
	225





8 FITTINGS FITTINGS

TYTON-BOCHT 90°

BOCHT	DN
90	80
	100
	150
	200
	250
	300



TYTON-BOCHT 45°

BOCHT	DN
45	80
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400



TYTON-BOCHT 22°

BOCHT	DN
22	80
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400





8 FITTINGS FITTINGS

TYTON-BOCHT 11°

BOCHT	DN
11	80
	100
	150
	200
	250
	300



TYTON-T

DN	DN
80	80
100	60
	80
	100
150	60
	80
	100
	150
200	60
	80
	100
	150
	200
250	80
	100
	150
	200
	250
300	80
	100
	150
	200
	250
350	200
400	250





8 FITTINGS FITTINGS

TYTON-T-MOF-FLENS

DN	FLENS
80	80
100	50
	60
	80
	100
150	50
	60
	80
	100
	150
200	50
	60
	80
	100
	150
	200
250	80
	100
	150
	200
	250
300	80
	100
	150
	200
	250
	300
350	200
400	250





8 FITTINGS FITTINGS

TYTON-MOF FLENS

DN	FLENS
80	80
100	100
150	150
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400



TYTON-T

DN	DN
100	80
150	80
	100
200	100
	150
300	150
	200





8 FITTINGS FITTINGS

T-MOF-FLENS VOOR PVC

DN	FLENS
75	80
90	80
110	80
	100
160	80
	100
	150
225	80
	100
	150
	200



E-KS VOOR PVC:

DN	FLENS
63	50
	60
75	60
	80
90	80
110	100
160	150
225	200
250	250
315	300





8 FITTINGS FITTINGS

T-STUK MET VASTE FLENZEN



BUISSTUK MET VASTE FLENZEN





8 FITTINGS FITTINGS

MUURSTUKKEN



FLENS-SPIESTUK





8 FITTINGS FITTINGS

T-SPIESTUK



REDUCTIE SPIESTUK





8 FITTINGS FITTINGS

TREKVASTE FLENS VOOR PE EN PVC

Flens uit nodulair gietijzer in combinatie met een EPDM dichting en een messing klemring.



TREKVASTE BEUGEL VOOR PVC BUIZEN

Twee halve beugels in ductiel gietijzer met kunststofbekleding. Drukproeven kunnen onmiddellijk na het leggen van de leiding uitgevoerd worden. De leiding kan onmiddellijk in gebruik genomen worden. Eenvoudige montage en demontage.





8 FITTINGS FITTINGS

XR VERLOOPFLENZEN

De overgang van flenzen volgens de oude norm naar flenzen volgens de huidige DIN-norm is met de XR verloopflenzen probleemloos mogelijk. (Bijv.: 4 gaten naar 8 gaten of 6 gaten naar 8 gaten of overgang naar een andere druktrap.)

XR verloopstukken zijn leverbaar in standaarduitvoeringen:

- Met bouten aan beide zijden
- Met boutgaten voor grotere overbruggingen aan de ene en bouten voor de kleinere afmeting aan de andere zijde

